



GUAPP

FILTRI APERTI A MANICHE CON ASPIRATORE
OPEN BAG FILTERS WITH EXHAUSTER



SETTORI DI IMPIEGO

- > Aspirazione di trucioli e polveri di legno, plastica resine e altre tipologie di inquinanti (polveri e trucioli)
- > Applicazioni dove è richiesta una soluzione economica
- > Applicazioni a bordo di macchine utensili per lavorazioni di legno, plastica e carta
- > Piccoli impianti localizzati o centralizzati

CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Robusta costruzione in acciaio verniciato e zincato a caldo
- > Maniche filtranti ad alta efficienza
- > Sgancio rapido dei sacchi di raccolta con fascette
- > Sistema di pulizia a vibrazione (opzionale)
- > Carenatura superiore e inferiore (opzionale)
- > Girante del ventilatore attraversata dal materiale da filtrare
- > Fornito di serie senza quadro elettrico
- > Filtrazione in pressione

AREAS OF USE

- > Air suction with chips and dust of wood, plastics, resins and other types of pollutants
- > Applications requiring an economical solution
- > Applications by side of machine tools, for the working of wood, plastic and paper
- > Small localized or centralized systems

TECHNICAL FEATURES

- > Strong construction made of iron painted sheet and galvanized sheet
- > High efficiency filter bags
- > Quick release of the collection bags
- > Vibration cleaning system (optional)
- > Upper and lower housing (optional)
- > Impeller crossed by pollutants
- > Supplied without control panel
- > Filter works in pressure with crossed impeller

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Portata max nominale Nominal max flowrate m ³ /h	Potenza Power kW (2800 rpm)	Ø aspirazione Ø fan mm	Sup. filtrante Filtering surf. m ²	Maniche Filter bags n (Ø 300 mm)	Sacchi Bags n (Ø 620 mm)	Stoccaggio Capacity l	Rumore Noise level dB(A)	Dimensioni Dimensions mm	Peso Weight Kg
GUAPP3	3150	2,2	200	15	8	2	680	77	1885 x 700 x 3650	220÷280
GUAPP4	4000	3	250	15	8	2	680	78	1885 x 700 x 3650	220÷280
GUAPP5	4000	4	250	15	8	2	680	79	1885 x 700 x 3650	220÷280
GUAPP75	4500	5,5	250	15	8	2	680	80	1885 x 700 x 3650	220÷280
MXGUAPPA	5500	3	300	30	16	4	1400	78	3200 x 700 x 3650	370÷400
MXGUAPPB	6500	4	300	30	16	4	1400	79	3200 x 700 x 3650	370÷400
MXGUAPPC	7000	5,5	300	30	16	4	1400	80	3200 x 700 x 3650	370÷400

Tolleranze portata aria e peso: ±10%; Tolleranze rumore: ±3 dB(A) | Flowrate tolerance: ±10%; Noise level tolerance: ±3 dB(A)

OPTIONAL

- > Quadro elettrico per start/stop aspiratore
- > Carenatura inferiore e superiore
- > Costruzioni speciali e personalizzazioni
- > Ruote

OPTIONAL

- > Electric board for start/stop fan
- > Lower and upper fairing
- > Special construction and customization
- > Wheels

LIMITI DI UTILIZZO

- > Non adatto per polveri esplosive o incendiabili, polveri igroscopiche, polveri con umidità >5%
- > Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille

OPERATIONAL LIMITATIONS

- > Not suitable for explosive or flammable dusts, hygroscopic dusts, dusts with humidity > 5%
- > Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille

RICAMBI | SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione	Description
SACF3/G	Filtro cotone/poliestere Ø 300 mm x 2000 mm	Cotton/polyester bag Ø 300 mm x 2000 mm
SACNY6	Sacco di raccolta in nylon Ø 620 mm x 1400 mm	Nylon collecting bag Ø 620 mm x 1400 mm
FASS/GGE	Cinghia stringisacco	Strap tighten bag