



CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Robusta costruzione in lamiera zincata a caldo
- › Modularità per coprire un ampio range di portate
- › Funzionamento in pressione
- › Maniche filtranti ad alta efficienza Ø 250 mm per evitare l'intasamento precoce
- › Sacchi con fascetta per lo sgancio rapido
- › Sistema di pulizia a vibrazione pneumatica
- › Rapido accesso alla sostituzione maniche
- › Fornito in kit di montaggio

FORNITURA DI SERIE

- › Pulizia a vibrazione
- › Fornito smontato
- › Sacchi di raccolta Ø 620 mm

LIMITI DI UTILIZZO

- › Non adatto per polveri esplosive o incendiabili, polveri igroscopiche, polveri con umidità >5%
- › Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille

SETTORI DI IMPIEGO

- › Aspirazione di trucioli e polveri di legno, plastica, resine e altre tipologie di inquinanti (polveri e trucioli)
- › Applicazioni in falegnamerie e modellerie
- › Impianti di aspirazione centralizzati con più macchine utensili
- › Impianti di aspirazione centralizzati con stoccaggio del materiale di scarto in sacchi
- › Impianti di aspirazione centralizzati su macchine utensili che producono grandi quantità di materiale di scarto secco

AREAS OF USE

- › Suction of chips and dust from wood, plastic, resins and other types of pollutants
- › Wood industry and modeling industry
- › Centralized systems serving more machine tools
- › Centralized systems with storage of scrap material in bags
- › Centralized systems on machine tools which produce large quantities of dry scrap material

TECHNICAL FEATURES

- › Heavy construction made of galvanized iron sheet
- › Modularity to cover a wide range of flow-rates
- › Working in pressure
- › High efficiency filter bags Ø 250 mm to avoid quick clogging
- › Quick release of the collection bags with straps
- › Pneumatic vibration cleaning
- › Quick access to replacement sleeves
- › Supplied unmounted

STANDARD SUPPLY

- › Cleaning vibration
- › Supplied unassembled
- › Collection bags Ø 620 mm

OPERATIONAL LIMITATIONS


- › Not suitable for explosive dusts or flammable, hygroscopic powders, powders with moisture > 5%
- › Not suitable for grinding and deburring operations on metals that produce sparks

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS


Modello Model	Maniche Bags n	Ø maniche Bags Ø mm	Altezza maniche Bags height mm	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Sacchi Sacks n / Ø (mm)	Stoccaggio Storage m ³	Peso Weight Kg	A mm	B mm	C mm
RAF/C/15/2	24	250	1500	29	2 / 620	0,7	380	3725	1720	1307
RAF/C/22/2	24	250	2200	42	2 / 620	0,7	400	4425	1720	1307
RAF/C/30/2	24	250	3000	57	2 / 620	0,7	420	5300	1720	1307
RAF/C/15/3	36	250	1500	44	3 / 620	1	440	3725	2490	1307
RAF/C/22/3	36	250	2200	64	3 / 620	1	520	4425	2490	1307
RAF/C/30/3	36	250	3000	86,5	3 / 620	1	600	5300	2490	1307
RAF/C/15/4	48	250	1500	58	4 / 620	1,3	500	3725	3350	1307
RAF/C/22/4	48	250	2200	84	4 / 620	1,3	560	4425	3350	1307
RAF/C/30/4	48	250	3000	115	4 / 620	1,3	620	5300	3350	1307
RAF/C/15/5	60	250	1500	73	5 / 620	1,6	700	3725	4120	1307
RAF/C/22/5	60	250	2200	106	5 / 620	1,6	820	4425	4120	1307
RAF/C/30/5	60	250	3000	143	5 / 620	1,6	900	5300	4120	1307
RAF/C/15/6	72	250	1500	88	6 / 620	2	740	3725	4890	1307
RAF/C/22/6	72	250	2200	128	6 / 620	2	870	4425	4890	1307
RAF/C/30/6	72	250	3000	173	6 / 620	2	1000	5300	4890	1307

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.
 The suitability of the type of filter, the air flow rate and the type of cleaning must be checked according to any regulatory restrictions in force in the place of installation.

FUNZIONAMENTO | OPERATING



DIMENSIONI | DIMENSIONS



OPTIONAL

- > Quadro elettrico
- > Costruzioni speciali
- > Sistema antincendio interno al filtro

OPTIONAL

- > Electrical panel
- > Special constructions
- > Fire protection system inside the filter

RICAMBI | SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione	Description
MAN25/15	Filtro cotone poliestere Ø 250, ht. 1500 mm	Cotton polyester filter Ø 250, ht. 1500 mm
MAN25/22	Filtro cotone poliestere Ø 250, ht. 2200 mm	Cotton polyester filter Ø 250, ht. 2200 mm
MAN25/30	Filtro cotone poliestere Ø 250, ht. 3000 mm	Cotton polyester filter Ø 250, ht. 3000 mm
FASS6	Fascetta stringisacco Ø 620 mm	Tie clasp bag Ø 620 mm
FASS25	Fascetta stringisacco Ø 250 mm	Tie clasp bag Ø 250 mm
SACNY6	Sacco nylon Ø 620 mm	Nylon sack Ø 620 mm
VIB/EL	Vibratore pneumatico	Pneumatic vibrator
FOND25	Fondello Ø 250 mm	End plate Ø 250 mm
COTUB/25	Filtro cotone poliestere in tubolare Ø 250 mm	Cotton polyester tubular filter Ø 250 mm
FASTUB	Fascetta sostegno piastra tubiera	Clamp support tube plate
TMRAF	Tramoggia in lamiera zincata Ø 500 o 620 mm	Hopper galvanized Ø 500 or 620 mm
TEL/VIB3	Telaio senza vibratore	Frame without vibrator
TEL/VIB6	Telaio senza vibratore	Frame without vibrator

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS

